

# Mighty Solar Power

## 究極の「省エネ」ソーラー換気扇(乾気扇)

ソーラー発電利用の換気ファン、夜間や雨天日は運転休止で湿気を取り込まない乾気扇。

別荘・不在住宅・マンションの湿気対策に最適なソーラーファン



インターネットに製品のご案内ページを解説しています。

<http://www.solarkanki.com/>



再生可能自然エネルギーで拓く未来

# 究極の「省エネ」ソーラー換気扇（乾気扇）

実用新案登録登録第3132660号

## ●ベントキャップ型ソーラー換気扇

### ドーム型 150ソーラー換気扇ユニット

(P-001)

本体価格：¥42,500(消費税8%) ¥3,400

■仕様

サイズ=外径:213mm 内径:145mm 差込み奥行き:56mm  
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 換気口材質=SUS304

### ドーム型 100ソーラー換気扇ユニット

(P-002)

本体価格：¥41,500(消費税8%) ¥3,320

■仕様

サイズ=外径:148mm 内径:97mm 差込み奥行き:46mm  
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 換気口材質=SUS304



### 深型 150ソーラー換気扇ユニット

(D-001)

本体価格：¥43,000(消費税8%) ¥3,440

■仕様

サイズ=外形:230mm 内径:145mm 差込み奥行き:80mm  
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 換気口材質=SUS304

### 深型 100ソーラー換気扇ユニット

(D-002)

本体価格：¥42,500(消費税8%) ¥3,400

■仕様

サイズ=外形:175mm 内径:97mm 差込み奥行き:50mm  
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 換気口材質=SUS304



### 平型 150ソーラー換気扇ユニット

(F-001)

本体価格：¥42,500(消費税8%) ¥3,400

■仕様

サイズ=外径:197mm 内径:145mm 差込み奥行き:63mm  
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 材質=SUS304


### 平型 100ソーラー換気扇ユニット

(F-002)

本体価格：¥41,500(消費税8%) ¥3,320

■仕様

サイズ=外径:144mm 内径:97mm 差込み奥行き:50mm  
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 材質=SUS304



### 平型フード付 150ソーラー換気扇ユニット

(FC-001)

本体価格：¥43,250(消費税8%) ¥3,460

■仕様

サイズ=外径:194mm 内径:145mm 差込み奥行き:62mm  
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 材質=SUS304

### 平型フード付 100ソーラー換気扇ユニット

(FC-002)

本体価格：¥42,250(消費税8%) ¥3,380

■仕様

サイズ=外径:158mm 内径:97mm 差込み奥行き:45mm  
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 材質=SUS304



●オプション (HS) 各製品に温度センサー取り付け可能価格：¥3,078(消費税込)

## ●高風量・多用途型ソーラー換気扇

### 「フウリキ1」ユニット (VX-001)

本体価格：¥83,000(消費税8%) ¥6,640

■仕様

電源=50W太陽光モジュール ケーブル:10m付き  
ファン=山洋電機 DC12V 12cmファン4台装備(期待寿命:40000時間)  
安定化電源回路内蔵  
筐体材質=SUS430  
外形寸法=H300mm×W360mm×D60mm  
重量:2.7kg 風量:528m<sup>3</sup>/h 非防水



●温度センサー (HS-02)「フウリキ」用(受注) 価格：¥4,500(消費税込)

### 「フウリキ2」パワーユニット付 (VX-002)

換気扇と非常電源(照明と携帯電話充電可能)

本体価格：¥128,000(消費税8%) ¥10,240

■仕様

電源=80W太陽光モジュール ケーブル:10m付き  
ファン=山洋電機 DC12V 12cmファン4台装備(期待寿命:40000時間)  
安定化電源回路内蔵  
筐体材質=SUS430  
外形寸法=H300mm×W360mm×D60mm  
重量:2.7kg 風量:528m<sup>3</sup>/h 非防水  
パワーユニット:50Ah 重量:18kg 電源ケーブル:10m  
温度センサースイッチ付  
ウェザーカバー(プラスチック)  
LED4Wランプ1個  
シガーソケット出力1個



## ●シックハウス対策用24時間換気扇

### 24時間ソーラー換気扇 (PWU-001)

本体価格：¥70,000(消費税8%) ¥5,600

■仕様

サイズ=外形:175mm 内径:97mm 差込み奥行き:50mm  
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:33m<sup>3</sup>/h  
ソーラーパネルサイズ=H510×W240×D26mm 重量:2kg 15W  
防虫網付き 換気口材質=SUS304  
パワーユニット:12V 2.0Ah  
15Wソーラーパネル架台



## ●15W専用ソーラーパネル架台

価格：7,500(消費税8%) ¥600

■仕様

架台パネル  
サイズ=W240mm×H364mm 仰角=40°  
材質=鉄、溶融亜鉛メッキ 重量=1kg  
取付アングル  
サイズ=W231mm×H186mm 重量=700g  
材質=鉄、溶融亜鉛メッキ  
落下防止ワイヤー付



\*この他にも、ウェブサイトにも多くの製品紹介しています。  
\*各用途に応じた設計、製品開発承ります、お問い合わせ下さい。  
\*予告無く、仕様を変更することがあります。  
\*本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・付帯工費、  
使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

ご注文はウェブサイトよりお願い申し上げます。

株式会社ソーラー・カンキ社

http://www.solarkanki.com/ e-mail:airy@solarkanki.com

